RWDSchlatter
Porte su misura

# Tipo di panello FlamEx 58 con protezione antincendio

Battente della porta con strato intermedio in truciolare grezzo, strato di copertura in pannello rigido da 7 mm su entrambi i lati grezzo e bordatura in legno duro con giunture a pettine

Adatto per porte da ufficio e cantina

## Valori caratteristici

| Spessore ca. | Peso ca. | Fonica | Termica ($U_p$) | Clima | Antincendio | Antifumo | Antieffrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 mm | 39 kg/m2 | Rw 34 dB | 1.7 W/m2K | - | EI30 | S200 | RC2 |

| Raggi | Antiproiettile | Per esterno | Bordi | Inserti in vetro | PEFC | MinEco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piombo 1-2 mm | - | - | legno duro | ✓ | ✓* | ✓ |

Blocchi personalizzati prodotti nella misura desiderata fino a un massimo di 3000 x 1500 mm (un pezzo)

| Max. dimensione EI30: | Area esterna | due ante apribili |
|---|---|---|
| | 3500 x 1660 mm | 3100 x 2640 mm |

Le istruzioni e le schede tecniche devono essere rispettate.

*Standard PEFC, FSC (solo) su richiesta